SécuriShop

La Boutique sécurité en ligne

Service Clients

Tel : 01 64 21 68 86

Devis-gratuit@pfi-contact.com

GUIDE PRODUITS

Alarmes incendie

COMMANDE MANUELLE

Système d'extinction à gaz

Axendis

Fabricant d'alarmes incendie

Diffuseurs sonores lumineux et diffuseurs lumineux

Installation en angle de mur

Le diffuseur sonore DSNAL (Diffuseur Sonore Non Autonome Lumineux) est un combiné qui s'intègre dans les systèmes de détection et d'alarme incendie. Il diffuse entre autre, le son NF S 32 001 ainsi que l'alerte lumineuse. Les diffuseurs sonores doivent être audibles de tous les points du bâtiment où ils sont installés.

Le diffuseur lumineux DNAL (Diffuseur Non Autonome Lumineux) de couleur blanc ou rouge s'intègre dans les systèmes de détection et d'alarme incendie. Il émet un signal lumineux qui avertit les occupants des locaux protégés et leur permet de prendre les mesures de sécurité appropriées.

Les diffuseurs sonores lumineux et diffuseurs lumineux sont particulièrement adaptés pour avertir les occupants d'un bâtiment de la présence d'un risque d'incendie. Les autres couleurs sont utilisées pour d'autres applications telles que la signalisation d'évènements.

Les diffuseurs sonores lumineux et diffuseurs lumineux sont particulièrement adaptés pour les locaux bruyants ou occupés par des personnes mal-entendantes.

- **12145** : Diffuseur Sonore avec flash blanc
- **12146** : Diffuseur Sonore avec flash rouge
- **12150** : Diffuseur Lumineux blanc
- **12151** : Diffuseur Lumineux rouge
- **10152** : Diffuseur Lumineux bleu
- **10153** : Diffuseur Lumineux jaune
- **10154** : Diffuseur Lumineux vert

Diffuseur Sonore avec flash
Réf. **12145** (blanc) - **12146** (rouge)

- Bonne synchronisation du signal sonore et lumineux
- Choix du son d'alerte NFS 32 001 ou SWEEP selon la configuration. Quatre choix de diffusion du flash (double flash, 0,5 Hz, 1Hz, et 2 Hz).
- Quatre choix de la puissance du flash (faible, moyenne, forte et maxi)
- Montage, démontage du produit sans toucher au câblage (Débrochable)

- Alimentation : 10 V à 60 Vcc
- Consommation max mA : 35 (12V) - 42 (24V) - 50 (48V) - 60 (60V)
- Puissance max : 0,42 à 3,6 W
- Indice de protection : IP 40 / IK 07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Matière : Polycarbonate
- Puissance sonore et son : > 90 db à 2 m (Classe B - NF S 32-001)
- Environnement : Type A (intérieur)
- Dimensions : 140 x 130 x 80 mm

CE

Diffuseur Lumineux

- Bonne synchronisation du signal sonore et lumineux (3e fils)
- Quatre choix de diffusion du flash (double flash, 0,5 Hz, 1Hz, et 2 Hz) et quatre choix de puissance du flash (faible, moyenne, forte et maxi)
- Montage, démontage du produit sans toucher au câblage (Débrochable)

- Alimentation : 9 V à 60 Vcc
- Consommation max mA : 30 (12V) - 39 (24V) - 40 (48V) - 41 (60V)
- Puissance max : 0,36 à 2,5 W
- Indice de protection : IP 40 / IK 07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Matière : Polycarbonate
- Dispositif plafonnier ou mural
- Environnement : Type A (intérieur)
- Dimensions : 100 x 100 x 70 mm

CE

Actipole de la fonderie, Bâtiment Chrome
470 Route du Tilleul, 69270 Cailloux-sur-Fontaines

Tel : 04.78.88.23.37
info@axendis.com / www.axendis.com

DIFFUSEUR LUMINEUX FLASH BLANC / ROUGE

Diffuseur lumineux Flash Blanc Réf: 12150

Diffuseur lumineux Flash Rouge Réf: 12151



12150



12151

DIFFUSEUR LUMINEUX FLASH BLEU / JAUNE / VERT

Flash Bleu Réf: 10152
Flash Jaune Réf: 10153
Flash Vert Réf: 10154



10152



10153



10154

Le diffuseur lumineux flash de couleur blanc ou rouge s'intègre dans les systèmes de détection et d'alarme incendie.
Il est utilisé pour avertir les personnes d'un bâtiment de la présence d'un risque d'incendie.
Il émet un signal lumineux qui avertit les occupants des locaux protégés et leur permet de prendre les mesures de sécurité appropriées.
Les autres couleurs sont utilisées pour d'autres applications telles que la signalisation d'évènements.
Il est particulièrement adapté pour les locaux bruyants ou occupés par des personnes mal-entendantes.

AVANTAGES :

- Possibilité d'installer le produit en angle de mur rentrant à 90°
- Bonne synchronisation du signal lumineux (3ème fils)
- Trois choix de diffusion du flash (0,5 Hz, 1Hz, et 2 Hz)
- Quatre choix de la puissance du flash (faible, moyenne, forte et maxi)
- Montage, démontage du produit sans toucher au câblage (Débrochable)

CARACTERISTIQUES :

- Alimentation : 9 V à 60 Vcc
- Consommation max mA : 30 (12V) - 39 (24V) - 40 (48V) - 41 (60V)
- Puissance max : 0,36 à 2,5 W
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Matière / Couleur : PC / Blanc, Verrine de diffusion Couleur translucide
- Indice de protection : IP 41 / IK 07
- Dispositif plafonnier ou mural
- Environnement : Type A (intérieur)
- Poids : Net - 172 g Brut - 216 g
- Dimensions : (mm) H 100 x L 100 x P 70

Actipole de la fonderie, Bâtiment Chrome
470 Route du Tilleul, 69270 Cailloux-sur-Fontaines

Tel : 04.78.88.23.37
info@axendis.com / www.axendis.com

Conçu suivant les normes de référence EN 54 - 3 de 2001 + A1 de 2002 + A2 de 2006

Diffuseur Sonore Flash Blanc Réf: 12145
Diffuseur Sonore Flash Rouge Réf: 12146



12145



12146

DIFFUSEUR SONORE FLASH BLANC / ROUGE

Le diffuseur sonore DSNA (Diffuseur Sonore Non Autonome) flash est un combiné qui s'intègre dans les systèmes de détection et d'alarme incendie.
Il est utilisé pour avertir les occupants d'un bâtiment de la présence d'un risque d'incendie. Il diffuse entre autre, le son NF S 32 001 ainsi que l'alerte lumineuse. Il est particulièrement adapté pour les locaux bruyants ou occupés par des personnes mal-entendantes.
Les diffuseurs sonores doivent être audibles de tous les points du bâtiment où ils sont installés.

AVANTAGES :

- Possibilité d'installer le produit en angle de mur rentrant à 90°
- Bonne synchronisation du signal sonore et lumineux (3ème fils)
- Choix du son d'alerte NFS 32 001 ou SWEEP selon la configuration
- Quatre choix de diffusion du flash (double flash, 0,5 Hz, 1Hz, et 2 Hz)
- Quatre choix de la puissance du flash (faible, moyenne, forte et maxi)
- Montage, démontage du produit sans toucher au câblage (Débrochable)

CARACTERISTIQUES :

- Alimentation : 10 V à 60 Vcc
- Consommation max mA : 35 (12V) - 42 (24V) - 50 (48V) - 60 (60V)
- Puissance max : 0,42 à 3,6 W
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Matière / Couleur : PC / Blanc, Verrine de diffusion Rouge translucide
- Indice de protection : IP 31 / IK 07
- Puissance sonore et son : > 90 db à 2 m (Classe B - NF S 32 001)
- Environnement : Type A (intérieur)
- Poids : Net - 415 g Brut - 508 g
- Dimensions : (mm) H 140 x L 130 x P 80

LA BOUTIQUE SECURITE EN LIGNE

Sécurishop
Protect France Incendie
27 Rue Ampére
77400 LAGNY SUR MARNE
Tél : 01 64 21 68 86
Fax : 01 60 08 53 24
devis-gratuit@pfi-contact.com