SécuriShop

La Boutique sécurité en ligne

Service Clients

Tel : 01 64 21 68 86

Devis-gratuit@pfi-contact.com

Tableau de report

Renvoi à distance des informations d'un tableau de signalisation

- Le tableau de report Incendie permet le renvoi à distance des informations du tableau de signalisation.

- Le tableau de report Alarme Technique permet le renvoi à distance des informations du tableau d'alarme technique 2 ou 4 entrées.

Les tableaux de report seront généralement placés dans un local décentralisé (par exemple : loge de gardien, accueil, poste de sécurité…)

- **10510** : Tableau de report Incendie
- **10540** : Tableau de report Alarme Technique

Tableau de report Incendie / Réf. **10510**

- Tension d'alimentation : 12 à 30 Vcc
- Consommation maxi : 40 mA sous 12 Vcc, 50 mA sous 30 Vcc
- Matière : ABS
- Indice de Protection : IP 40 / IK 07
- Température de stockage : -20°C à + 65°C
- Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°
- Raccordement : 2 paires 8 ou 9/10e longueur maxi 250 m
- Poids : 176 g
- Dimensions : 94 x 94 x 58 mm

Tableau de report Alarme Technique Réf. **10540**

- Alimentation par bus de communication
- Report des informations (alarmes et défauts)
- Consommation maxi : 20 mA
- Indice de protection : IP 40 / IK 07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Matière : ABS
- Raccordement : 2 paires 8 ou 9/10e longueur maxi 250 m
- Poids : 176 g
- Dimensions : 94 x 94 x 58 mm

LA BOUTIQUE SECURITE EN LIGNE

Sécurishop
Protect France Incendie
27 Rue Ampére
77400 LAGNY SUR MARNE
Tél : 01 64 21 68 86
Fax : 01 60 08 53 24
devis-gratuit@pfi-contact.com