



**Extincteurs Poudre ABC Pression Auxiliaire**  
**Gamme Standard SPIT – 6kg/9kg**  
*ABC Powder Extinguishers With Cartridge*  
*Standard Range SPIT 6kg/9kg*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode d'extinction :</li> <li>• Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu.</li> <li>• Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.</li> </ul>	<p align="center">Efficace sur</p>  <p align="center">Feux de solides classe A Feux de liquides classe B Feux de gaz classe C</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exinction Mode :</li> <li>• <i>Suffocating action on class A fires thanks to the creation of a liquid varnish which keeps the hot surfaces away from oxygen and flammable gas, thus preventing the reburning.</i></li> <li>• <i>Inhibition action on class B and C fires.</i></li> </ul>	<p align="center">Efficient on</p>  <p align="center">Class A fires involving solids Class B fires involving liquids Class C fires involving gas</p>



Photos non contractuelles/Non contractual pictures

Caractéristiques techniques / Technical Features		
Extincteur Type / Extinguisher Model	GSP006 ABC	GS009 ABC
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°	EP6 130 589	EP9 130 583
Capacité en charge / Loading Capacity	6 kg	9 kg
Agent extincteur / Extinguishing Agent	Poudre ABC 40 / P1124 ou/or QFIRE-40*	
Foyers / Fire Rating	34A-233B-C	43A-233B-C
Poids en ordre de marche / Full Weight	10,3 kg	14,2 kg
Hauteur / Height	465 mm	560 mm
Largeur hors tout / Overall Width	220 mm	230 mm
Diamètre / Diameter	160 mm	170 mm
Agent propulseur / Propelling Agent	Cartouche CO2 120g / CO <sub>2</sub> Cartridge 120g	
Support transport / Vehicle Bracket	en option / optional	
Support mural / Wall Bracket	de série / included	
Socle / Base	en option / optional *	
	* Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié / This extinguisher is designed to be hung with wall bracket or placed on the ground with the appropriate base.	
Température d'utilisation / Operating temperature	-30°C +60°C	-30°C +60°C
Temps de fonctionnement / Discharge time	16,9 s	27,1 s
Emballage L x l x H / Packaging L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H / Palletisation L x W x H (nbre d'extincteurs par palette/extinguishers per pallet)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils/units)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils/units)
Poids de la palette / Weight of pallet	700 ± 5 kg	584 ± 5 kg

\* CECA ABC40 = ABC40/P1124  
 BAGUELAR-1 = QFIRE-40

