



## La machine pour larges parcs d'extincteurs 6/9 kg.

- Pour parc extincteurs jusqu'à 50 kg.
- Compatible avec réservoir 250 kg.
- Machine mobile.



Les machines à poudre permettent de vider les extincteurs à poudre, de les remplir et de tamiser la poudre. Robustes et ergonomiques ces machines offrent le meilleur de la qualité actuellement disponible. Elles sont facilement transportables. La hauteur de travail s'adapte selon les besoins. Conforme aux normes EN 292 et EN 60204.

### Applications :

- Maintenance et remplissage d'extincteurs.

### Référence : IMAP0030

#### Produits complémentaires :

- Réservoir 50 kg (IMAP0091).
- Set SK50 (IMAP0090).
- Support pour réservoir 50kg (IMAP0098).
- Banc de remplissage Big Bag (IMAP0070).

#### Votre distributeur :



**Désignation :** PSM compact.

**Référence :** IMAP0030.



<b>Référence</b>	<b>IMAP0030.</b>
<b>Alimentation</b>	230 V / 50 Hz.
<b>Réservoir</b>	12 kg.
<b>Quantité annuelle d'extincteurs</b>	Maintenance de 5000 extincteurs maximum conseillée.
<b>Type d'extincteurs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6/9 kg.</li><li>• 50 kg.</li><li>• 250 kg occasionnellement.</li></ul>
<b>Inverseur électrique</b>	Oui.
<b>Moteur</b>	1 Kw / 2830 trs/min.
<b>Puissance d'aspiration</b>	200 mbars.
<b>Capacité du réservoir</b>	12 kg.
<b>Ouverture de remplissage</b>	28 - 100 mm.
<b>Temps de vidage 50 kg</b>	Entre 4 et 5 min selon degré de tassage de la poudre.
<b>Option</b>	Kit de transfert SK50 pour cuves de 50 à 250 kg.
<b>Poids</b>	69 kg.
<b>Hauteur de transport</b>	1200 mm.
<b>Hauteur de travail</b>	1540 mm.
<b>Largeur</b>	500 mm.
<b>Profondeur</b>	850 mm.